Technical specifications

Model	MTGC 25.6-200	MTGC 38.4-105	MTGC 51.2-105	MTGC 51.2-160	MTGC 51.2-300	MTGC 51.2-500	MTGC 76.8-105
Nominal Voltage	25.6V	25.6V	25.6V	25.6V	25.6V	25.6V	25.6V
Nominal capacity	200Ah	200Ah	200Ah	200Ah	200Ah	200Ah	200Ah
Dimension(LxWxH)	570*150*450mm	570*150*450mm	570*150*450mm	570*150*450mm	570*150*450mm	570*150*450mm	570*150*450mm
Weight	45kg	45kg	45kg	45kg	45kg	45kg	45kg
Max Continuous Discharge	175A	175A	175A	175A	175A	175A	175A
Max Continuous Charge	100A	100A	100A	100A	100A	100A	100A
Charge Temp Range	0℃C~55℃	0℃C~55℃	0℃C~55℃	0℃C~55℃	0℃C~55℃	0℃C~55℃	0℃C~55℃
Discharge Temp Range	-20°C~65℃	-20°C~65℃	-20°C~65℃	-20°C~65℃	-20°C~65℃	-20°C~65℃	-20°C~65℃
Communication	RS232,RS485,CAN,Bluetooth						